

# Raízen Gas Oil Minero G3

Raízen Gas Oil Minero G3, es un combustible diésel Grado 3, formulado y desarrollado para el sector minero con un exclusivo paquete de aditivos que brinda una mayor limpieza del motor. Producto con muy bajo valor de contenido de azufre, 10ppm. No contiene Biodiesel en su formulación

## Características físicas y químicas típicas

Propiedades*	Método	Raízen GasOil Minero G3
Densidad @ 15°C, (g/cc)	ASTM D4052	0.840
Viscosidad @ 40°C (cSt)	ASTM D445	3.0
Punto de Inflamación °C	ASTM D93	55
Recuperado a 360 °C en porcentaje	ASTM D86	93.5
Azufre total (mg/kg)	ASTM D4294	<10
Índice de cetano	ASTM D976	53
Apariencia		Clara y brillante
Punto de obturación por Filtro Frío (CFPP) (°C)	Método IP 309	**

## Salud y Seguridad

Raízen Gas Oil Minero G3 no presenta riesgo alguno para la salud cuando es usado en las aplicaciones recomendadas y se observan los niveles adecuados de higiene personal e industrial. Para contar con información más detallada sobre higiene y seguridad, solicitar la Hoja de Seguridad de Producto al Centro de Servicios al Cliente al 0810-9997435 o a la dirección de email: [CSonline@raizen.com.ar](mailto:CSonline@raizen.com.ar)

## Asesoramiento técnico

Para aplicaciones no contenidas en esta publicación o información adicional, consulte a nuestro Centro de Servicios al Cliente (0810-9997435) o a la dirección de email: [CSonline@raizen.com.ar](mailto:CSonline@raizen.com.ar)

\*Valores representativos de los obtenidos en producción. No constituyen una especificación.

\*\*El valor de CFPP se modificará en función de la temperatura ambiente de la zona y según la estación del año.